

## Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Der Netzbetreiber wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers, sowie die verfahrensspezifischen Parameter sind unter folgendem Link veröffentlicht: [www.stadtwerke-bad-wildbad.de](http://www.stadtwerke-bad-wildbad.de)

<b>Profil</b>	<b>Langbezeichnung</b>
W13	Haushalt Einfamilienhaus
W14	Haushalt Mehrfamilienhaus
HK3	Kochgas
BD3	sonstige betriebliche Dienstleistungen
BH3	Beherbergungen
GA3	Gaststätten
HA3	Einzel- und Großhandel
KO3	Gebietskörperschaften
MK3	Metall und KFZ

Die Lastprofile können der Veröffentlichung unter [www.stadtwerke-bad-wildbad.de](http://www.stadtwerke-bad-wildbad.de) entnommen werden.

Maßgeblich für die zur Anwendung des Standardlastprofils notwendige

Temperaturprognose von 06.00 Uhr ist die Wetterstation: **098220 Bad Wildbad** (Meteoedia)